



INSTRUKS FOR BRUK AV STILLAS

GJELDER ALLE STILLAS

a) Veiledning

Før stillas tas i bruk skal stillasprodusentens monterings- og brukerveiledning gjennomgås.

b) Skilt / Belastningsklasse

Kontroller stillasets tillatte belastningsklasse (står angitt på skiltet). Overbelastning er strengt forbudt. Det er kun tillatt med belastning på et etasjegulv av gangen.

c) Forandring av stillas

Forandring av stillas skal kun utføres av personer med godkjent opplæring. Behov for forandring skal meldes til stillasansvarlig (*navn*)

d) Orden og ryddighet

Stillaset skal til enhver tid holdes ryddig.

e) Atkomst

Det er strengt forbudt å klatre utenpå stillaset. Bruk godkjent atkomst. På stillas med innvendig atkomst skal luke/åpning i gulv lukkes/tildekkes etter passasje.

f) Feil og mangler / Åpninger i gulv

Det er forbudt å bruke stillas som ikke er i forskriftsmessig stand. Åpninger i gulv skal tildekkes eller skjermes. Vippeender skal ikke forekomme. Feil eller mangler skal umiddelbart varsles til stillasansvarlig.

g) Montering / Opplodding / Støtteben

Før bruk kontrolleres det at rullestillaset er riktig montert etter leverandørens anvisninger og at det står loddrett. NB! Monter støtteben eller bruk ballast i henhold til krav i monteringsveiledningen. Hvis ikke må stillaset forankres.

h) Underlaget

Rullestillas skal kun brukes på fast, jevnt og horisontalt underlag. NB! Stillaset skal loddes opp etter hver gangs flytting.

i) Låsing av hjul

Ved bruk skal hjul være låst og ha god kontakt med underlaget.

j) Atkomst

Eneste lovlige atkomst til rullestillaset er innvendig i tårnet. Det er ikke lov å montere broanordning mellom et rullestillas og bygning. Det er strengt forbudt å hoppe inn på stillasgulv.

k) Forflytting

Det er ikke tillatt å oppholde seg på stillaset ved flytting. Løse gjenstander skal fjernes eller sikres mot å falle ned. Rullestillas skal bare flyttes ved håndkraft.

l) Utendørs bruk

Vær oppmerksom på manglende stabilitet ved sterk vind (ref. bruker/monteringsveiledningen). Ved avsluttet arbeid skal stillaset sikres/forankres.

SPEIELT FOR RULLESTILLAS